



1. patro (2.np)



LEGENDA:



- Dočasná stavební příčka z SDK příčky mezi novou a starou budovou. V příčce budou osazeny dveře do ocelové zárubně. Po provedení stavebních prací bude příčka odstraněna.

Dočasná stavební příčka z SDK příčky oddělující staveniště a schodiště v 2.n.p. V příčce budou osazeny dvojce dveře do ocelové zárubně. Po provedení stavebních prací bude příčka odstraněna.



Nová SDK příčka

Prvky určené k demolici

POZNÁMKA:

- | | |
|---|--|
| <p>P1 Vybourání stávající dřevěné příčky (dřevěná nosná konstrukce opláštěná dřevovláknitými deskami) včetně vybourání a likvidace ocelové zárubně a stávajícího dveřního křídla. V místě stávající příčky bude provedena nová SDK příčka tl.125mm s vloženou zvukoizolační izolací a bude osazena nová obložková zárubeň včetně nového dveřního křídla. Příčka bude opatřena malbou stupněm kvality Q3.</p> | <p>P5 Zesílení stávající příčky z jedné strany SDK obkladem a vložením zvukové izolace. Příčka bude opatřena malbou stupněm kvality Q3.</p> |
| <p>P2 Vybourání stávající dřevěné příčky (dřevěná nosná konstrukce opláštěná dřevovláknitými deskami) včetně vybourání a likvidace ocelové zárubně a stávajícího dveřního křídla. V místě stávající příčky bude provedena nová SDK příčka tl.125mm s vloženou zvukoizolační izolací a bude osazena nová obložková zárubeň včetně nového dveřního křídla. Příčka bude opatřena malbou stupněm kvality Q3.</p> | <p>P6 Vybourání stávající dřevěné příčky (dřevěná nosná konstrukce opláštěná dřevovláknitými deskami) včetně vybourání a likvidace ocelové zárubně a stávajícího dveřního křídla.</p> |
| <p>P3 Odstranění dřevěného obkladu včetně dřevěného roštu a jeho likvidace. Opravení omítky v rozsahu cca 30% po odstranění roštu a přestukování celé stěny.</p> | <p>P7 Vybourání stávající zděné příčky nad otvorem (výška otvoru 220mm) včetně likvidace sutě. Rýhy po vybourání budou začištěny jádrovou omítkou, štukem a vymalovány.</p> |
| <p>P4 Vybourání stávající dřevěné příčky (dřevěná nosná konstrukce opláštěná dřevovláknitými deskami) včetně vybourání a likvidace ocelové zárubně a stávajícího dveřního křídla. V místě stávající příčky bude provedena nová SDK příčka tl.150mm s vloženou zvukoizolační izolací a bude osazena nová obložková zárubeň včetně nového dveřního křídla. Příčka bude opatřena malbou stupněm kvality Q3.</p> | |

AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD - BŘEZEN 2024

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	AUTORIZOVANÝ ING.	Žpracovatel části PD:
Ing.Patrik Boguaj		Š.Horáková	Ing.Patrik Boguaj	
KATASTRÁLNÍ OZEMÍ: Chrudim				<div>BOGAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kamenický 41, 539 41 Kamenický IČO: 287 98 736 DIČ: CZ28798736</div>
STAVEBNÍ GRÁD: Chrudim				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I				
NÁZEV AKCE:				
Rekonstrukce elektroinstalace, č.p.67, Chrudim				
ČÁST PD : Elektroinstalace				
STUPEŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby				
NÁZEV VÝKRESU:				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 171/24/08
PŮDORYS 2.NP - stavební úpravy				ARCHIVNÍ ČÍSLO : 04/2024
				DATUM : Březen 2024
				FORMÁT: 6x4
				MĚRÍTKO: 6x4
				ČÁST PD:
				OZNAČENÍ:
				1:100
				D1.4.b
				D 01