



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
			DATUM	9.2024
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL	PROVÁDĚNÍ ST.
ZŠ Husova 9, Chrudim – výměna oken			MĚŘÍTKO	
			Č.ZAKÁZKY	1483/09/2024
			ZMĚNA	
D – Dokumentace objektů a tech. zařízení D.1.1.3 Výkresová část			ČÍSLO KOPIE	
TABULKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ			ČÁST DOK. D.1.1.3	ČÍSLO VÝKRESU 115

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]			Σ	POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	3.NP		
PI1		DVEŘE DVOU KŘÍDLÉ LEVÉ OTEVÍRAVÉ VEN, ASYMETRICKÉ - HLAVNÍ KŘÍDLO SVĚTLOST 800mm, S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, KVALITATIVNÍ TŘÍDA A, ŠÍŘKA RÁMU MIN. 76mm, $U_{wmax}=1,10$ W/m ² K, SPODNÍ VÝPLŇ PUR DESKA, VRCHNÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM MLÉČNÉ ZBARVENÍ, HLINÍKOVÝ NÍZKY BEZBARIÉROVÝ PRÁH, MIN. TŘI TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ SPÁRY, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU VYPLNĚNA KOMPRESNÍ PÁSKOU A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ INSTALAČNÍ TĚSNÍČÍ PÁSKOU, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA, SE ŠTÍTKEM - ČESANÁ NEREZ	1420 x 2140	1	0	0	1	
PI2		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, KVALITATIVNÍ TŘÍDA A, ŠÍŘKA RÁMU MIN. 76mm, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, $U_{wmax}=0,90$ W/m ² K, ZASKLENÍ ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ TEPLÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL ZATEPLENÝ, MIN. TŘI TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ SPÁRY, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU S KOMPRESNÍ PÁSKOU A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ INSTALAČNÍ TĚSNÍČÍ PÁSKOU, CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIČKA PLASTOVÁ BÍLÁ	1200 x 1800	9	0	0	9	

PŘED VÝROBOU PROVEDE DODAVATEL DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ

SCHÉMATA PŘI POHLEDNU ZE STRANY PANTŮ