

















OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
O1		HLINÍKOVÝ POKLOP S RÁMEM PRO ZADLÁŽDĚNÍ, VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ, NOSNOST 1,5t, SVĚTLOST 900x900mm	1015x1015	1	0	1	
O2		VNĚJŠÍ OKENNÍ ŽALUZIE, HLINÍKOVÉ LAMELY Z90 S LANOVÝMI VODÍTKY, ELEKTROPOHON, KRYCÍ AL. PLECH A VODÍCÍ LIŠTY STŘÍBRNÝ ELOX. ROZMĚR ŽALUZIE VOLIT S OHLEDEM NA ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ KZS S IZOLANTEM TL. 40mm, VODÍCÍ LIŠTY ZAPUSTIT DO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ	1500x1800	22	22	44	KRYCÍ PLECH VČETNĚ VYČNÍVAJÍCÍCH BOČNÍCH ČÁSTÍ
O3		URINÁLOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA VČETNĚ MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	400x690x6	2	2	4	
O4		ZÁSTĚNA MEZI WC, LAMINO DESKA, ABS HRANA, KOVOVÉ NOŽIČKY, KOTVENÍ DO STĚNY A PODLAHY	800x550	6	6	12	
O5		DŘEVĚNÝ KRYT TOPENÍ - RÁM PRKNA 80x20mm, PŘÍČLE 50x20mm - 11ks, RÁM LAKOVAT 3x PUR LAK BEZBARVÝ MATNÝ, ŠROUBOVÉ UCHYCENÍ KE STÁVAJÍCÍM BOČNICÍM, OSADIT 150mm NAD PODLAHOU, PŘESNOU ŠÍŘKU KRYTU ODMĚŘIT NA STAVBĚ		16	17	33	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
O6		MONTÁŽNÍ BLOK PRO MONTÁŽ ŽALUZIÍ NA BÁZI POLYMERU POLYSTYRÉNU	50x80x150	66	66	132	
O7		GUMOVÁ ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA PO MONTÁŽ DO PODLAHY		1	0	1	
O8		CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM PEVNÉHO ZACHYTÁVAČE PÁDU PRO ŽEBŘÍKY VČETNĚ CELOTĚLOVÉHO POSTROJE S TLUMIČEM PÁDU A JEZDCEM SE ZACHYTÁVAČEM PÁDU	3700	0	1	1	
O9		KOVOVÝ POZINKOVANÝ DRŽÁK NA DVĚ VLAJKY K MONTÁŽI NA STĚNU		1	0	1	
O10		OZNAČENÍ ARMATURY VODOVODU ZNAČKA A (ČSN 755025) - PROVÉST DLE STÁVAJÍCÍ		1	0	1	
O11		SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA URČENÁ DO VLHKÉHO PROVOZU SE ZVÝŠENÝM POČTEM OSOB. PLOŠNÝ MATERIÁL PROVEDEN Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 25MM, HRANA ABS 2MM. ODSŤÍN DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE. KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM TVOŘENÝ NEREZOVÝMI PROFILY U, T A JÄCKLY. STĚNY OSAZENY NA NOŽKÁCH Z NEREZOVÉ OCELI (AISI 316L), NOŽKY REKTIFIKAČNÍ, LEPENÉ K PODLAZE	1100x2000	1	0	1	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
O12		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ NÁSTĚNNÝ ANTÉNNÍ DRŽÁK PRO ANTÉNU K PŘÍJMU INTERNETU, VÝŠKA 600mm, PRŮMĚR 28mm, 2x TERMOIZOLAČNÍ CHEMICKÁ KOTVA M8 DO STĚNY	700	0	1	1	
O13		BAREVNÉ LOGO DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ PROVEDENÉ AKRYLÁTOVÝMI FASÁDNÍMI BARVAMI NA FASÁDU ZATEPLENÍ. LOGO BUDE PROVEDENO BEZ STÍNOVÁNÍ. PODKLADY PRO NÁKRES PŘEDÁ ZHOTOVITELI PROVOZOVATEL OBJEKTU	900x700	2	2	4	
O14		FOTOLUMINISCENČNÍ PLASTOVÁ SAMOLEPÍCÍ TABULKA SMĚRU ÚNIKU - VLEVO DOLŮ	200x100	0	1	1	
O15		FOTOLUMINISCENČNÍ PLASTOVÁ SAMOLEPÍCÍ TABULKA SMĚRU ÚNIKU - VPRAVO DOLŮ	200x100	0	1	1	
O16		FOTOLUMINISCENČNÍ PLASTOVÁ SAMOLEPÍCÍ TABULKA SMĚRU ÚNIKU - VPRAVO	200x100	1	0	1	

- PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE PRVKŮ NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ