



SKLADA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

NOVÁ SKLADBA

- SBS MODIF ASF. PAS 4,5mm NATAVENÝ
- SBS MODIF ASF. PAS 3mm LEPENÝ+KOTVENÝ
- XPS 120mm LEPENÝ
- BETONOVÝ PANEL

NOVÁ SKLADBA

- SBS MODIF ASF. PÁS 4,5mm NATAVENÝ
- SBS MODIF ASF. PÁS 4,0mm NATAVENÝ
- PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
- BETONOVÝ PANEĽ

POZNÁMKY:

- 1 v PÁŠU +3,10m AŽ +3,50m ZATEPLENÍ STĚNÝ DESKAMI XPS TL.140mm
- 2 v PÁŠU +3,10m AŽ +3,70m ZATEPLENÍ STĚNÝ DESKAMI XPS TL.140mm



ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECH – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES 02-138

- PODÉL PŘECHODŮ HYDROIZOLACE NA SVISLÉ STĚNY POUŽÍT PŘECHODOVÉ KLÍNY Z MV VÝŠKY 50mm

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon			
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			
STŘECHA VSTUPU – NOVÝ STAV			
ČÁST DOK. 02-D.1.1	ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 117	