



SLABOPROUDÉ ROZVODY:

- datový kabel CAT 5e vnitřní
- telefonní kabel
- kabel MAR - JYSTY 2*2*0,8
- kabel REK - SYKFY 2*2*0,5

- Slaboproudé rozvody 2NP
Slaboproudé kabely budou uloženy v elektroinstalačních trubkách pod omítkou.

- Slaboproudé rozvody 1NP
Slaboproudé kabely budou uloženy uloženy v elektroinstalačních žlábech nebo lištách na povrchu.

Slaboproudé kabely budou vedeny odděleně od silových a je možné je svazkovat.

Tabulka místností	
Číslo	Jméno
L2.01	CHODBA
L2.02	LOGOPEDIE
L2.03	PŘÍPRAVNA
L2.04	DENNÍ MÍSTNOST
L2.05	LEHÁRNA
L2.06	KOMORA
L2.07	UMÝVÁRNA, WC
L2.08	ŠATNA
L2.09	WC
L2.10	ÚKLID
L2.11	SKLAD
L2.12	KRYTÁ TERASA

LEGENDA :

- RP4 - podružný rozvaděč SO2-1NP - stávající
RP5 - podružný rozvaděč SO2-2NP
MET - hlavní ekvipotenciální přípojnice
- REK - rekuperační jednotka závěsná 2NP
REK - interiérová rekuperační jednotka 1NP
OR - ovládací jednotka rekuperace
CO - čidlo CO rekuperace
- T2 - snímač teploty a vlhkosti místnosti
BQ - čidlo rychlosti větru
OJ - ovládací jednotka žaluzie vestavná
M2 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem 230V,50Hz ovládaný společně s osvětlením
- XD - vývod datového kabelu CAT 5e - 2.5m
XD1 - zásuvka datová jednonásobná vestavná 1*RJ45 CAT5e
R-TEL - přípojkový telefonní rozvaděč - stávající
- E 1 - Svítidlo nástropní LED - 35W, 4280lm,230V,50Hz
E 2 - Svítidlo nástropní LED - 30W, 3990lm,230V,50Hz
E 3 - Svítidlo nástropní LED - 22W, 2720lm,230V,50Hz, IP54
E 4 - Svítidlo nástropní LED - 35W, 4020lm,230V,50Hz
E 5 - Svítidlo nástropní LED - 42W, 5210lm,230V,50Hz, IP54
E 6 - Svítidlo nástropní LED - 14W, 1740lm,230V,50Hz, IP54
E 7 - Svítidlo nástropní LED - 12W, 1520lm,230V,50Hz, IP54
E 9 - Svítidlo nástenné LED - 24W, 2840lm,230V,50Hz, IP54
E10- Svítidlo nástenné LED - 12W, 1520lm,230V,50Hz
N 1 - Svítidlo nouzové LED - 2W, 1 hod,230V,50Hz
Ex - stávající svítidla na schodišti a sociálním zařízení
- V 1 - spínač jednopólový vestavný 230V,10A,50Hz
V 2 - přepínač střídavý vestavný 230V,10A,50Hz
V 3 - vypínač sériový vestavný 230V,10A,50Hz
V 5 - přepínač střídavý dvojtypý vestavný 230V,10A,50Hz
V13 - vypínač sériový vestavný 230V,10A,50Hz, IP44
PIR1 - pohybový mikrovlnný spínač osvětlení nástropní 230V,10A,50Hz
- X 1 - zásuvka vestavná 16A,230V,50Hz
X 2 - zásuvka dvojitá vestavná 16A,230V,50Hz
X 7 - vývod ochranného pospojování
X11 - zásuvka vestavná 230V,16A,50Hz, IP44
X21 - zásuvka dvojnásobná vestavná 230V,16A,50Hz, IP44
X30 - zásuvka trojnásobná vestavná 3*16A,230V,50Hz
X40 - zásuvka čtyřnásobná vestavná 4*16A,230V,50Hz

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO			
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01		
HLAVNÍ PROJEKTANT:			
NÁZEV AKCE:	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim SO 02 - Objekt MŠ - severní pavilon	DATUM: 02 / 2022 Č. ZAK. : 1395/06/2021 STUPEŇ PD: DPS	PARÉ:
ČÁST:	D 1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO : 1:50	
VÝKRES :	SLABOPROUDÉ OBVODY 2NP	ČÁST VÝKRESU:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	EL 04