



- E**
- KERAMICKÁ DLAŽBA 9mm
 - LEPIČÍ FLEXIBILNÍ TMEL 3mm
 - BETONOVÁ MAZANINA C20/25 XC1 68mm
 - SKELNÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ 40x40mm
 - SEPARAČNÍ Pe FÓLIE
 - PODLAHOVÝ EPS 200S 140mm
 - ELASTIFIKOVANÝ PODLAHOVÝ EPS 30mm

POZNÁMKY:

- 1 DO VÝZTUŽNÉ VRSTVY KZS VLOŽIT SYSTÉMOVOU LIŠTU PRO ZASUNUTÍ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon			
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			
ŘEZ D–D' – NOVÝ STAV			
ČÁST DOK. 02–D.1.1			ČÍSLO VÝKRESU 121