



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- NOVÁ SKLADBA
- SBS MODIF ASF. PÁS 4,5mm NATAVENÝ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 3mm LEPENÝ+KOTVENÝ
 - EPS 100S 180mm LEPENÝ
 - EPS SPÁDOVÉ KLINÝ 20–120mm LEPENÉ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 4,0mm NATAVENÝ
 - VYROVNÁVACÍ LEHKÝ POTĚROVÝ BETON 0–20mm
 - AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
 - PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
 - POROBETON VE SPÁDU 150–420mm
 - BETONOVÝ PANEL

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			
	IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY:	MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim				
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon				
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení				
STŘEŠNÍ VTOK			ČÁST DOK. 02-D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU B