


A

- SOUVRSTVÍ ASF. PASŮ 30mm
 - POROBETON VE SPÁDU 150-420mm
 - BETONOVÝ PANEĽ
- LIKVIDACE



POZNÁMKY:

- 2 STAVAJICI OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU ODŘEZAT K LIKVIDACI (cca 30kg), KOTELNÍ PLECHY PONECHAT
5 OMÍTKU KOMINOVÉHO TĚLESA OSEKAT, SPÁRY ZDIVA PROŠKRBÁNOUT

- BĚHEM PRÁCE A STŘEŠE BUDE KOLEM OBJEKTU Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ VYSTAVENO LEŽENÍ
- HORNÍ PODLAŽKA V ÚROVNI ZÁVĚTNÉ LIŠTY VĚTNÉ ZABRÁDÍ A OKOPOVÉHO PRÁKNA
- STAVAJÍCÍ KRYTINŮ A VÁPŮSTVŮ PÁSU STRHNOUT VĚTNÉ KLEMPŘÍSKÝCH PRVŮ – K LIKVIDACI
- OKRÁJÍ STŘECH S PŘESAHEM JSOU KOVENÉ PŘES OSU DESKY S OPLECHOVÁNÍM – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA BUDE DEMONTOVÁNA – PROVEDE PROTĚSE ELEKTRO
- DEMONTÁŽE ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE A STŘEŠNÍCH VÝUSTÍ PROVEDE PROTĚSE ZTI

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Ressellovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			
Sužítí energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon			
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			
STŘECHA 2.np – STÁVAJÍCÍ STAV			
ČÁST DOK.	ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VYKRESU	
02-D-1.1		105	